



PILOT GA 9010 Marking

PILOT GA 9010 je plně automatická stříkací pistole pro bodové a lineární značení. Je vhodná i pro alfanumerické značení.



Pistole PILOT GA 9010 umožňuje značení ostře ohraničeným písmem. Díky extrémně krátkým přepínacím časům (otevřeno, stříkání, zavřeno) je ideální pro použití ve výrobních procesech s krátkými cykly. Speciálně navržené proplachovací zařízení a robustní konstrukce zaručují, že pistole PILOT GA 9010 zajistí hladký průběh výroby i za nejtěžších provozních podmínek.

Použití:

- Označování vadných a dobrých dílů
- Alfnumerické označování
- Zpracování potravin
- Přesná aplikace lepidla



PILOT GA 9010 Marking

Plně automatická stříkací pistole pro bodové a lineární značení.



PILOT GA 9010 Marking Membrane

Robustní, plně automatická popisovací pistole s membránou místo jehlového uzávěru. Zejména vhodná pro zpracování abrazivních materiálů nebo vlhkem vytvrzujících materiálů a rychleschnoucích nátěrů.



PILOT GA 9010 Marking

Technická data

Parametry	Hodnoty
Rozměry (V x Š x D)	29 x 22 x 128 mm
Dostupné velikosti trysek	Ø 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 mm
Připojení vzduchu	2 x M7 - PK 4
Přípoj regulovaného vzduchu	2 x M 5 - PK 3
Přívod materiálu	1 x M5 a 3x 1/8"

Parametry	Hodnoty
Tlak tlakového vzduchu	0 - 6 bar
Tlak regulovaného vzduchu	min. 4 bar – max. 6 bar
Tlak materiálu	0 – 6 bar (0.3 – 4 bar MB)
Provozní teplota	max. 80 °C (50 °C MB)
Akustický tlak	1 bar = 64 dB (A) 6 bar = 83 dB (A)

Obvyklé použití

- Značení po kontrole svarů u plechů a trubek
- Označování zmetků
- Označování dobrých součástí
- Značení identifikovatelné strojem po kontrole netěsnosti
- Označování jako orientační nástroj
- Označování různých konstrukčních typů stejného vzhledu
- Vyznačování čar pro výrobu (např. čáry řezu a ohybu)

Barvy pro psaní znaků

Barvy pro psaní znaků jsou vyrobeny z obzvláště vysoce kvalitních zrn, což znamená, že se budou méně usazovat a méně ucpávat trysku než nátěrové materiály pro technologii lakování. Barvy mohou být použity na suchém, mokřem, studeném nebo horkém, tmavém nebo světlém, hladkém nebo porézním a dokonce i na mastném povrchu. Používají se například na plechy, trubky, plasty, textil, sklo, kámen, dřevo, papír, keramiku a gumu. Lze dodat všechny oblíbené barvy. Na požádání můžeme dodat speciální barevné odstíny nebo speciální aplikace. Barvy pro psaní znaků (např.: WPF 1922, WPF0232) jsou rychleschnoucí, poskytují dobré krytí, jsou odolné vůči oleji, světlu a vodě. Pro získání čistého a ostrého popisu na světlém pozadí doporučujeme například popisovací inkoust typu WPT 1800.

Watech a.s.
U Zastávky 771
252 16 Nučice u Rudné, Praha - západ
info@watech.cz
Tel: +420 277 001 002

www.watech.cz

