

The Wagner logo features a black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font, all set against a bright yellow rectangular background.

WAGNER

A black rectangular label with the word "ProSpray" in white, sans-serif font, positioned in the upper right corner of the image.

ProSpray



ProSpray

Airless pístová pumpa

- Dokonale sladěné výkonnostní kategorie
- Technické inovace
- Osvědčená profesionální kvalita

Rodina robustních pístových pump s vysokým sacím výkonem

Předností třetí generace pístových pump Wagner je dokonalé vyladění výkonových tříd a širokým spektrem využití pro aplikace ve vnějším i vnitřním prostředí. Wagner nabízí pro každou oblast aplikace, v malých i velkých objektech, od laků přes disperze až po viscozní materiály, odpovídající ProSpray pístovou pumpu.

Materiál	Velikost objektu	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
Separátory, oleje, základní barvy, primery, plniva, syntetické barvy, akrylové barvy doporučená velikost trysky: FineFinish 0.008" - 0.014"	do 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	více než 800 m ²				✓	✓	✓	✓	✓
Disperze, latexové barvy doporučená velikost trysky: 0.017" - 0.027"	do 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²				✓	✓	✓	✓	✓
	více než 800 m ²					✓	✓	✓	✓
Antikorozi a protipožární barvy, průmyslová lepidla doporučená velikost trysky: 0.021" - 0.031"	do 200 m ²					✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²						✓	✓	✓
	více než 800 m ²							✓	✓
Airless stěrky doporučená velikost trysky: 0.027" - 0.039"	do 200 m ²								✓

✓ = vhodné

S inovovanými vlastnostmi zařízení ProSpray

Přehled: Digi-Trac řízení

Údaje o zařízení, spotřebě materiálu, době provozu a další jsou viditelné na displeji a pomocí něj se nastavují. Inteligentní řízení pásma necitlivosti, funkce SlowMotion a FrequentClean Vám zaručí nerušenou práci a rychlé čištění.

Žádné ucpávání trysek

Vysokotlaký filtr je **snadno přístupný a rychle se čistí**. Tři různé filtrační vložky (jemná, střední a hrubá) zajišťují optimální sladění se stříkaným materiálem.

Snadná údržba

Pomocí tlačítka se jednoduše píst namaže, aby se ošetřilo těsnění.



Uklizeno

Praktický držák hadice a pistole

Bezúdržbový a bezuhlíkový stejnosměrný motor

Motor pracuje mnohem efektivněji při nízkých i vysokých otáčkách. **Otáčky** motoru jsou regulovány průběžně **podle změny tlaku barvy** a tím je dosahován automaticky konstantně nastavený pracovní tlak.

Snadno a rychle

Výměna nasávacího systému **bez náradí**.

Sklápěcí vozík

Rychlá výměna nádob s barvou. Kola uzpůsobená podmínkám na stavbě umožňují a **pohodlnou přepravu**.



Nízké náklady na údržbu

Samostavitelná těsnění zajišťují menší opotřebení a snadno se vyměňují. Dosahují až **o 50% delší** životnosti proti dosavadním těsněním.



Technická data	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
Výkon motoru	1.00 kW	1.03 kW	1.03 kW	1.10 kW	1.72 kW	1.84 kW	1.95 kW	1.65 kW
Napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Hmotnost	13.6 kg	16 kg	16 kg	25.5 kg	38 kg	38 kg	43 kg	44 kg
Max. průtok	1.6 l/min	2.0 l/min	2.3 l/min	2.6 l/min	3.0 l/min	3.8 l/min	4.5 l/min	5.0 l/min
Max. tryska	0.021"	0.023"	0.024"	0.027"	0.029"	0.032"	0.034"	0.039"

Malé a kompaktní s robustním rámem

Malé pístové pumpy jsou zvláště vhodné pro malé objekty do velikosti 200 m².



01 - ProSpray 3.20 Dispersion Spraypack - kompaktní začátečnická airless profi stříkání

Skvělý poměr cena/výkon: ideální pro ty, kdo stříkají především menší plochy.

Robustní a jednoduché: vypínač chráněný proti nárazu, odolná a snadno přístupná těsnění a uživatelsky přívětivé detaily

Konstrukce rámu přizpůsobena stavbám: praktické uložení hadice pro přepravu.

Inovované vlastnosti ProSpray zařízení: viz. přehled

01 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.20
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, TradeTip 3 držák trysky
- TradeTip 3 tryska 419

Obj.č. 0532 004

02 - ProSpray 3.21 Dispersion Spraypack - vstup pístové technologie

Skvělý poměr cena/výkon: ideální pro ty, kdo stříkají především menší plochy.

Pro hladký chod: integrovaný vysokotlaký filtr a automatické mazání

• Excelentní parametry: 0.023" velikost trysky, max. průtok 2.0 l/ min, hmotnost 16 kg

Inovované vlastnosti ProSpray zařízení: viz. přehled

02 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.21
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska D10 111/419

Obj.č. 2308 256

03 - ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack - specialista na stříkání menších ploch disperzními barvami

Obsahuje ohebnou sací hadici pro aplikaci barvy z originálního obalu.

Praktické: Kompaktní konstrukce pro snadnou přepravu a úsporné skladování.

Inovované vlastnosti ProSpray zařízení: viz. přehled

03 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.23
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska D10 111/419

Obj.č. 2308 258

04 - Laky

ProSpray 3.23 Lack Spraypack - Specialista na lakování menších ploch

Profesionální zařízení s vrchním zásobníkem a lakovací tryskou pro zpracování malého množství barvy a rychlou změnu barvy.

Praktické: Kompaktní konstrukce pro snadnou přepravu a úsporné skladování.

Inovované vlastnosti ProSpray zařízení: viz. přehled

04 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.23
- 5 litrová nádržka
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, 2-prstová spoušť, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska L10 208/510
- Filtr do pistole červený, 180 MA, 0.084 mm MW, extra jemný

Obj.č. 2308 273

05 - ProSpray 3.25 Dispersion Spraypack - Kompaktní stříkací jednotka pro středně velké projekty

Elektronické řízení, informace a ovládání přímo na zařízení: ukazuje aktuální tlak, parametry stříkání lze uložit a opět použít.

Praktické: Kompaktní konstrukce pro snadnou přepravu a úsporné skladování.

Inovované vlastnosti ProSpray zařízení: viz. přehled

05 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.25
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska D10 111/419

Obj.č. 2301 689



Přehled prvků

Produkt	Nová těsnění	Recirkulační ventil	Automatické mazání	Velký vysokotlaký filtr	Bezuhlíkový motor	Digi-Trac řízení
ProSpray 3.20	✓	✓				
ProSpray 3.21	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.23	✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mobilní na velkých stavbách

Ideální pro velké projekty: pomocí velkých kol se zařízení snadno přepravuje na nepevném povrchu staveniště. Všechna zařízení jsou vybavena digitálním displejem, který umožňuje odečítat a nastavení dat, spotřeby, doby použití a mnohem více.



01

01 - ProSpray 3.25 - Emulsion Spraypack
Kompaktní zařízení ke stříkání disperzí na středně velkých projektech

Lehké: pouze 25,5 kg

Snadné ovládání: Kompaktní design pro snadnou přepravu a skladování.

Inovativní vlastnosti ProSpray: viz přehled

01 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.25
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless Pistole pistole 08, 25 MPa, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska D10 111/419

Obj.č. 2308 260



02

02 - ProSpray 3.29 - Emulsion Spraypack
Odolné airless zařízení uprostřed cenové kategorie

Odolné zařízení s nízkou údržbou

Idelálně vybavené zařízení pro malířské práce do 800 m²

Inovativní vlastnosti ProSpray: viz přehled

02 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.29
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, 25 MPa, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska D10 111/419

Obj.č. 2308 261



03

03 - ProSpray 3.31 - Emulsion Spraypack
Spolehlivé zařízení pro malířské práce na velkých objektech

Bezúdržbový a bezuhlíkový motor

Na velké plochy při snadném ovládání

Inovativní vlastnosti ProSpray: viz přehled

03 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.31
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, 25 MPa, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska D20 115/421

Obj.č. 2308 262



04

04 - ProSpray 3.34 - Emulsion Spraypack
Mistrovské dílo v technologii pro vysoce viskózní materiály

Výkonná pumpa na velké stavby a k aplikaci vysoce viskózních materiálů

Rychlejší: Rychlá změna barvy pro jednoduchou údržbu a zkrácení prostoje

Inovativní vlastnosti ProSpray: viz přehled

04 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.34
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, 25 MPa, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska D20 115/421

Obj.č. 2308 263



05 - Disperze

05 - ProSpray 3.39 - Emulsion Spraypack
Výkonné malířské zařízení pro velké objekty

Více výkonu: Vyšší sací výkon díky snížené pozici nasávacího ventilu

Dvakrát rychlejší při malování: možnost paralelního připojení dvou pistolí

Inovativní vlastnosti ProSpray: viz přehled

05 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.39
- Hadice DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m
- Airless pistole AG 08, 25 MPa, TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska D40 117/427
- Spojovací konektor A=1/4"NPS x 3/8"NPT
- Konektor A=3/8"NPT x A=1/2"NPS

Obj.č. 2351 261



06 - Tmelů

06 - ProSpray 3.39 - Filler Spraypack
Vstupní model pro stříkání plnicí a tmelů

Více výkonu: Vyšší sací výkon díky snížené pozici nasávacího ventilu

Nejvýkonnější jednotka v rodině ProSpray: poradí si i se stříkatelnými tmelů

Inovativní vlastnosti ProSpray: viz přehled

06 - Součást dodávky

- Základní jednotka ProSpray 3.39
- Hadice DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m
- Hadicová spojka DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 2,5 m
- Airless pistole AG 19, 25 MPa, F-závit 1/4", TradeTip 3 držák trysky
- 2SpeedTip tryska S10 527/235

Obj.č. 2308 264



Přehled vlastností

Produkt	Nová těsnění	Recirkulační ventil	Automatické mazání	Velký vysokotlaký filtr	Bezuhlíkový motor	Digi-Trac-Rízení	Sklopný vozík	Rychlá změna barvy
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.29	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.31	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.34	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ProSpray 3.39	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Příslušenství

Prodloužení pistole (01)

Ušetříte za žebřík nebo lešení	Obj.č.
Prodloužení pistole 120 cm, 1/4" držák trysky, F-závit 11/16"	0296 443
Prodloužení pistole 200 cm, 1/4" tryska holder, F-závit 11/16"	0296 444

Airless trysky + držáky trysky

K dispozici v různých rozměrech	Obj.č.
2SpeedTip trysky (02)	0271 XXX
TradeTip 3 FineFinish trysky	0554 XXX
TradeTip 3 trysky (03)	0553 XXX
Trysky s nastavitelným rozstříkem	0999 05X
Držák trysky, F-závit 11/16", pro TradeTip 3 trysky (04)	0289.391

Přehled všech trysek můžete najít na našem webu www.watech.cz

Filtry do pistole (05)

Zabraňte ucpávání trysky	Obj.č.
Žlutý filtr, sada 10 kusů, 100 MA, 0.14 mm MW, jemný	0097 023
Červený filtr, sada 10 kusů, 180 MA, 0.084 mm MW, extra jemný	0097 022
Bílý filtr, sada 10 kusů, 50 MA, 0.31 mm MW, medium	0097 024

Airless pistole

Vysoká kvalita a odolnost pro denní použití	Obj.č.
AG 08, F-závit 1/4", incl. TradeTip 3 držák trysky (06)	0296 388
AG 14, F-závit 1/4", incl. TradeTip 3 držák trysky (07)	0502 166
AG 19, 25 MPa, F-závit 1/4", incl. TradeTip 3 držák trysky (08)	2341 126

Vysokotlaké hadice (09)

Pro různé aplikace a materiály	Obj.č.
Hadice DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984 574
Hadice DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 30 m	9984 575

Velkoobjemový zásobník

Výborný pomocník pro velké plochy	Obj.č.
Velkoobjemový zásobník (10)	2309 956
Sada přípojovacích redukcí zásobníku, pro PS 3.25	2312 155
Sada přípojovacích redukcí zásobníku, pro PS 3.29 - PS 3.34	2312 156
Sada přípojovacích redukcí zásobníku, pro PS 3.39	2312 157

Další příslušenství

Praktický pomocník v každodenním životě	Obj.č.
Vysokotlaký váleček, vč. hadice DN4, max. 27 MPa, 7,5 m, prodloužení 0.5 m, vlněný váleček a prodlužovací tyč (12)	0345 010
PumpRunner (převozní kryt) (11)	2306 987



Naše profesionální záruka Vás přesvědčí. Slibujeme.

Prodlužte si Vaši záruční dobu o 2 roky navíc na celkových pět let. To je unikátní v oboru!
Zaregistrujte se na watech.cz/profi-zaruka



Obrázky se mohou lišit

WAtch a.s.

autorizované zastoupení WAGNER Group

prodej, servis, technické poradenství, aplikační poradenství, školení

pobočky:

Pospíšilova 281/18 , 500 03 Hradec Králové, +420 778 071 014

Husova 366 , 261 01 Příbram, +420 778 071 016

Tovární 1209 , 769 01 Holešov, +420 778 071 070

Pod Šeptouchovem 260 , 584 01 Ledec nad Sázavou, +420 778 071 019